

Le tapis ergonomique pour zones de sécurité

Composition :

MBK83 : 100 % caoutchouc naturel

MBY83PR : caoutchouc naturel avec 25% nitrile

Applications : chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel ou commercial, centres de tri...

Environnement :

MBK83 : sec ou légèrement humide

MBY83PR : sec, légèrement humide ou avec légères projections d'huiles et graisses

Avantages :

- bords biseautés pour éviter les risques de chute
- antidérapant
- auto-plombant
- construction solide
- isolant phonique
- améliore les conditions de travail et la productivité des personnes en station debout
- très bonne résistance à l'abrasion
- bords jaunes pour délimiter les zones de sécurité
- très bonne adhérence au sol grâce à sa face inférieure avec ventouses

Coloris :

MBK83 : noir


MBY83PR : noir avec bords jaunes

+ Info :


- souplesse obtenue par le design : bulles et plots



Face supérieure



Face inférieure



MBK83



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MBY83PR6090	60 x 90 cm	16 mm	4,2 kg/p
MBY83PR90120	90 x 120 cm	16 mm	9,0 kg/p
MBK836090	60 x 90 cm	16 mm	4,2 kg/p
MBK8390120	90 x 120 cm	16 mm	9,0 kg/p

