



RESTAURATION



FABRICATION FRANÇAISE



LV 600

LAVE VERRE ENVIRONNEMENT DURABLE TOUTES EAUX



- + Formule écologique
- + Séquestrant dérivé d'acides aminés
- + Elimine toutes les traces

PRODUIT

Descriptif : LV 600 est un liquide de lavage spécial lave verre pour le lavage automatique de la verrerie en lave verre ou lave vaisselle à ouverture centrale en eau douce à dure.

Application : Pour le lavage industriel des verres en collectivités, CHR, cuisines collectives et industrielles...

Les + EXEOL :

Efficacité :

- $0^{\circ} \leq TH \leq 20^{\circ}$
- Formulé à base d'un puissant séquestrant dérivé d'acides aminés formant des complexes avec les ions métalliques (calcium, magnésium) pour les verreries.
- Tous types de tanins : café, thé, vins, rouge à lèvres...
- Ne laisse pas de trace et évite le voile calcaire.
- Compatible avec tous types de machines industrielles.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Eco responsabilité :

- Formule sans EDTA et sans phosphate ni dérivé, sans COV, sans CMR.

Mode d'emploi :

- Format 1L doseur : pour la mise en route, mettre une dose de 20ml et recharger une dose tous les 5 paniers (55°C à 60°C).

Prendre des précautions pour le lavage des alliages légers (aluminium et dérivés). Bain séparé pour l'argenterie. La porcelaine décorée doit faire l'objet d'un test au préalable.

Conditionnements :

Flacon doseur 1 L (EXE0059). Carton de 6 flacons de 1 L doseur. Palette de 56 cartons.

PHYSICO CHIMIE

Composition :

Minéraux, séquestrants.

Caractéristiques :

Aspect : Liquide fluide

Couleur : Jaune pâle

Odeur : caractéristique

Densité : 1.15 +/- 0.01

pH : 13.50





RESTAURATION



LV 600

LAVE VERRE ENVIRONNEMENT
DURABLE TOUTES EAUX

- + Formule écologique
- + Séquestrant dérivé d'acides aminés
- + Elimine toutes les traces

REGLEMENTATION

Précautions :

011-002-00-6 : HYDROXYDE DE SODIUM;

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.



DANGER

ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.



Découvrez toute la gamme exeol
sur www.exeol.eu

SODEL
190 Rue René Barthélemy
14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu