



RESTAURATION



FABRICATION FRANÇAISE



# RV

## RENOVANT VAISSELLE

- + Agents anti-oxydants
- + Rénove et désincruste la vaisselle

### PRODUIT

**Descriptif :** Poudre conçue pour laver, rénover et désincruster les vaisselles (assiettes, plats, verreries...) en cuisines collectives et industrielles, CHR...  
Ne convient pas aux couverts.

**Les + EXEOL :**

**Efficacité :**

- Enrichie en agents anti-oxydants.
- Rénove et désincruste la vaisselle pour lui redonner son éclat.
- Elimine le tanin, café, vin, thé, café, amidon et autres résidus alimentaires.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

**Eco responsabilité :**

Sans phosphate.

**Mode d'emploi :**

-Rénovation par trempage « entretien de choc » : Faire une solution à raison de 5 à 10 g de RV par litre d'eau à 60° C dans un bac plastique ou inox. Tremper le matériel à rénover dans la solution obtenue, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'eau claire.

-Rénovation en machine « entretien périodique soit 1 à 2 fois par mois au début du service » : 10 à 20 g de RV par litre d'eau. Recharger en cours de service.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, vaisselle décorée et couverts.

**Conditionnements :**

Seau de 10 kg avec verre doseur de 15 cl soit 180 g (EXE0072). 1 x 10 kg. Palette de 36 seaux.

### PHYSICO CHIMIE

**Caractéristiques :**

Couleur : incolore à très légèrement brun

Densité : > 1

pH à 1 % : 12,0 +/-0.5

Aspect : solide en granulés





RESTAURATION



# RV

## RENOVANT VAISSELLE



Agents anti-oxydants



Rénove et désincruste la vaisselle

### REGLEMENTATION

#### Précautions :

014-010-00-8 METASILICATE DE DISODIUM. 613-030-01-7 SEL DE SODIUM DE L'ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE DIHYDRATE.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

P102 - Tenir hors de portée des enfants. P260 - Ne pas respirer les poussières.

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P391 - Recueillir le produit répandu. P405 - Garder sous clef. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle comme un déchet dangereux.

Contactez la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à [info@sodel-sa.eu](mailto:info@sodel-sa.eu).



DANGER



### ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.



Découvrez toute la gamme exeol :  
sur [www.exeol.eu](http://www.exeol.eu)

SODEL  
190 Rue René Barthélemy  
14104 Lisieux Cedex  
Tel : 02 31 31 10 50  
[www.sodel-sa.eu](http://www.sodel-sa.eu)